

PJE-044-111-RK0 Accumulatore LiNMC 44,4V 111Ah

DESCRIZIONE

Costruito con 36 celle LiNMC ad alte prestazioni che conferiscono a questo accumulatore una densità energetica pari a 99Wh/kg ed una potenza continua in scarica pari a 6,66 kW. La PJE-044-111-RK0 ha un BMS sviluppato da Archimede Energia per il controllo (temperature, tensioni e corrente) e la gestione completa (teleruttori) della batteria. Una suite di applicativi software per la gestione di tutte le funzioni, completano l'offerta. L'ENERBOX® realizzato in formato RACK 19" (unità non STANDARD 4,5U) è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza per impianti di storage, di backup, per torri faro e gruppi di continuità Ibridi, massimizzandone l'utilizzo con significativi benefici in relazione alle sue elevate prestazioni in termini di sicurezza e stoccaggio.



CARATTERISTICHE TECNICHE



Tensione nominale	44,4 VDC
Tensione minima - massima	35,4-50,4 VDC
Capacità	111 Ah***
Energia disponibile	4,93 kWh***
Carica Standard	0,5C pari a 55A**
Carica Rapida	1C pari a 111A**
Scarica Standard	0,5C pari a 55A*
Scarica Rapida	1,35C pari a 150A*
Scarica Massima per 30s	2C pari a 222A*
BMS (Battery Management System)	✓
Temperatura di funzionamento in carica	-20 - 45° C
Temperatura di funzionamento in Scarica	-20 - 60° C
Cicli vita	≥2000 a 80% DOD***
Auto scarica in 3 mesi	<6%*
Connessione di Potenza	SURLOK R+(cod.SLPIRBTPSR1) B-(cod.SLPIRBTPSB1)
Connessione di Segnale/Abilitazione	Connettore DB9 Femmina /Switch Bistabile retroilluminato
Contenitore	Lamiera FE Pre-Zincata Verniciata Nero
Grado di protezione del contenitore	IP21
Interfaccia dati	CAN AE oppure CAN OPEN CIA418#
Certificazioni	EN 61000-6-2:2005 +AC:2005; EN 61000-6-4:2007 +A1:2011; EN 50581:2012
Dimensioni con maniglie e connettori (l x w x h)	490 x 490 x 210 mm##
Peso	~50 kg

* Tali prestazioni sono da considerarsi con temperatura di 25 ± 3°C, umidità di 65±20%RH, pressione atmosferica 86kPa-106kPa.

** Fino al 85%, il restante 15% con corrente pari a 0,05C [A].

*** Tali prestazioni sono da considerarsi con temperatura di 25 ± 3°C, umidità di 65±20%RH, pressione atmosferica 86kPa-106kPa, con Corrente di scarica pari a 0,5C [A] e pausa tra carica e scarica di almeno 30 min.

La versione CAN OPEN CIA418 può essere richiesta solo in caso di utilizzo STAND ALONE della batteria e non in CLUSTER di più batterie.

Le maniglie presenti sulla batteria sono ripiegabili in acciaio con molla di arresto.

PJE-044-111-RK0 LiNMC 44,4V 111Ah Battery

DESCRIPTION

Assembled with 36 high performance LiNMC cells gives this accumulator an energy density equal to 45Wh/lbs and a continuous discharge power of 6,66 kW. The PJE-044-111-RK0 has a BMS developed by Archimede Energia for the control (temperature, voltages and current) and the complete battery management (contactors). A suite of software applications for the management of all functions complete the offers. L'ENERBOX® realized in RACK format 19" (not STANDARD unit 4,5U) is able to satisfy every type of requirement for storage, backup and hybrid lights tower and continuity group, maximizing its use with significant benefits in relation to its high performance in terms of security and storage.



TECHNICAL FEATURES



Nominal voltage	44,4 VDC
Minimum - Maximum voltage	35,4-50,4 VDC
Capacity	111 Ah***
Available Energy	4,93 kWh***
Standard Charge	0,5C equal to 55A**
Quick Charge	1C equal to 111A**
Standard Discharge	0,5C equal to 55A*
Quick Discharge	1,35C equal to 150A*
Max Discharge for 30s	2C equal to 222A*
BMS (Battery Management System)	✓
Operating temperature in charge	-20 · 45° C
Operating temperature in discharge	-20 · 60° C
Life cycles	≥2000 at 80% DOD***
Self-Discharge in 3 months	<6%*
Power Connection	SURLOK R+(cod.SLPIRBTPSR1) B-(cod.SLPIRBTPSB1)
Signals Connection /Enable	Female DB9 Connector/Backlight Bistable Switch
Case	Pre-galvanized black painted sheet metal FE
Degree of protection of the container	IP21
Data interface	CAN AE or CAN OPEN CIA418#
Certifications	EN 61000-6-2:2005 +AC:2005; EN 61000-6-4:2007 +A1:2011; EN 50581:2012
Dimension with handle and connectors (l x w x h)	19,29 x 19,29 x 8,26 inch##
Weight	~110 lbs

* These performances are to be considered with temperature of 25±3°C, humidity of 65±20%RH, atmospheric pressure 86kPa~106kPa.

** Up to 85%, the remaining 15% with a current of 0.05C[A].

***These performances are to be considered with temperature of 25±3°C, humidity of 65±20%RH, atmospheric pressure 86kPa~106kPa, with discharge current equal to 0.05C[A] and pause between charge and discharge of at least 30 min.

The CAN OPEN CIA418 version can be requested only when using STAND ALONE Battery and NOT in the CLUSTER of several battery.

The handles on the battery are foldable in steel with a stop spring.